

## Egyéb gyártott légtechnikai elemeink

Az **esővédő fixszalu** (szögletes) az eső és idegen anyagok bejutása ellen készül, azon helyekre, ahol a légtechnikai berendezéseknél be- és kiáramlik levegő. Keretbe foglalt eső elleni vízszintesen elrendezett lamellákból áll, hátulján madárvédő hálósával. A lamellák távolságát egymástól úgy alakítják, hogy megfelelő védőhatás és nyomásvesztéség érvényesüljön.

Keresztmetszete 100 mm-től – 2000 mm-ig (kerete és lamellája horganyzott acéllemezről készül. A nyílásméretnek körbe hozzáadódik 40mm széles keret)



### Hangsillapítók kör és négyszög

A **hangsillapító négyszög keresztmetszet esetén** (egyenes és könyök) - a doboz teste horganyzott acéllemezről készül benne a hangsillapító méretétől függő 50, 100, 150 vagy 200mm vastag ásványi gyapotból készült kulisszák, melyek magát a hangtompítást szolgálják, a kulisszák a testbe úgy kerülnek, hogy a minimális 40- 50% szabad keresztmetszetben megmaradjon. Ezek árát minden esetben egyedileg adjuk meg.



**Hangsillapító kör keresztmetszet esetén** - DN 80mm-től DN 600mm-ig alakul. A cső teste horganyzott lemezből készül, merev szigetelése pedig a cső falán 50mm-es vastagságban adott. A cső hossza 500, 1000, 1500 vagy 2000mm.



### Betétkúpos kifúvók – (kör és négyszög keresztmetszetben)

**Tetősapka vízelvezetővel négyszög kivitelben:** záróelemként szögletes csatorna végére kerül, horganyzott acéllemezről gyártjuk, a tetején védőhálósával lefedett, kívül esőfelfogó tálcával és külső vízelvezetővel. A felső rész belső esővédő gallérral és lefolyó peremmel van ellátva a víz lefolyásához.



**Kör keresztmetszetben** - a ház horg. acéllemezről készül; belül esőfelfogó tálcával, esőlefolyócsővel és körbefutó esővédő gallérral a hozzá tartozó lefolyóval.



**Rezgéstompítók / vitorlavászon** - a rezgéstompító szolgál a légtechnikai elemek, berendezések közti lehetséges rezgés csillapítására.



**Kifúvó idomok, elszívóernyők, egyéb szelepek - szabályzók, tetősapkák vízelvezetővel négyszög keresztmetszetben.**



**Madárhálós idomok** (spiró vagy négyszög keresztmetszetű idomok végükön madárhálóval ellátva), madárvédő rácsok (műanyag bevonatú acélhálóból gyártjuk, de horganyzott acélból készült rovarvédő hálóval is rendelhető; akár porfestett kivitelben)



Az általunk nem gyártott légtechnikai elemeket partnereink részére beszerezzük magyarországi partnergyártóktól, forgalmazóktól.

### **Egyéb forgalmazott légtechnikai elemek:**

Szabályzó zsaluk négyszög keresztmetszetű kivitelben légtechnikai rendszerekben lévő légnyomás- és légáramlat mennyiség beállítására, szabályozására szolgálnak, illetve akár annak lezárására is alkalmazhatóak. Hőállóságuk különböző. A zsaluk állítása történhet manuálisan vagy motorral a megfelelő állítószerkezet segítségével.

Kerete horganyzott acéllemezéből, lamellaprofiljai különlegesen merevített horganyzott acéllemezéből készülnek, belső gumitömítéssel, a csapágy légtömör kivitelben, a lamellakapcsoló egyik- vagy mindkét oldalon alumínium- / műanyag fogaskerekes vagy egyik oldalon tolórudas kivitelű.



### **Több változata létezik:**

- műanyag fogaskerekes gumitömítéssel vagy anélkül
- tolórudas féltömör, hőálló, gumitömítéses
- alu fogaskerekes légtömör, féltömör, gumitömítéses