

Spirócső valamint a kör keresztmetszetű idomok gyártása

A spirálkorcolt csövek horganyzott acéllemezről készülnek standard szerint 5 méteres szakaszokban, de igény esetén ez a hossz 3 méter is lehet 0,45mm - 1,0mm vastag anyagból. Kivétel lehetséges még rozsdamentes lemezből is.

Az erre vonatkozó szabvány ÖNORM 6015-1 vagy a DIN 24145 – EN1506, vastagságra vonatkozóan DIN EN 12237



Lemezvastagság a normák alapján:

Lemez vastagság - spirócső átmérő (DN / NA)

- 0,45/0,55mm - DN 100-315 mm
- 0,6mm - DN 355-630 mm
- 0,8mm - DN 710-900 mm
- 1,0mm - DN 900-1250 mm

A spirócsöveket standard a következő átmérekkel gyártjuk:

Spirócső horganyzott lemezből:																				
lemezvastagság 0,45-1,0mm	80	100	125	150	160	200	250	315	355	400	450	500	560	600	630	710	800	900	1000	1250

A spirócsöveket DN 315mm-től merevítőbordákkal látjuk el a stabilabb kivétel érdekében.

Csövek gyártását kérésre vállaljuk még hosszanti korcolású azaz hengereit cső formájában horganyzott acéllemezről, fekete- vagy rozsdamentes lemezből is különböző átmérővel. (méretek általában a spirócső standard szerint alakulnak) Szabvány: DIN 24152

Spiró idomok

Spiró idomokat azaz kör keresztmetszetű légttechnikai elemeket szintén horganyzott acéllemezről gyártunk DIN 24147 szabvány szerint préselt kivitelben vagy szegmensekből összeállítva. Igény esetén itt is kérhető a gyártás alumíniumból vagy rozsdamentes anyagból. (a gyártásuk a lemezvastagságot illetően a szögletes csatornánál megadott méretekből az átmérő nagyságának emelkedésétől függően a vékonyabbtól a vastagabbig alakul)

Spiró idomaink a következők:

Átmérek egymás után következő méreteinek alakulása a spirócsőnél megadott standard alapján!

	Könyök 90° / 60° / 45° / 30° / 15° - DN 80mm-től DN 1250mm-ig
	Cső-/idomvégzáró - DN 80mm-től DN 1250mm-ig
	Cső-/idomkapcsoló - DN 80mm-től DN 1250mm-ig
	Csatlakozó csomk - DN 80mm-től DN 1250mm-ig
Madárvédő háló csőre, idomra illetve 45°-os kivitelben - DN 80mm-től DN 1250mm-ig kör keresztmetszetű idomok és csövek végére - 45°fokban srég kivételű belül madárvédő hálózval ellátva	
	T-idomok 90° - DN 80mm-től DN 1250mm-ig
	T-idom 30° / T-idom 45° - DN 80mm-től DN 630mm-ig
	Szűkítők koncentrikus és excentrikus kivitelben - DN 80mm-től DN 630mm-ig
	Nadrágidom - DN 80mm-től DN 630mm-ig
	Nyeregidom - DN 80mm-től DN 500mm-ig
	Betétkúpos kifúvófej - DN 80mm-től DN 1250mm-ig
	Esővédő sapka - DN 80mm-től DN 630mm-ig
	Kézi pillangószelep - DN 80mm-től DN 630mm-ig Kézi állítású szabályzó szelep a légmennyiség beállításának szabályozásához
	Visszacsapó szelep DN 80mm-től DN 355mm-ig

Forgalmazunk továbbá hajlékony légttechnikai csöveket: westerform- és sonodec csöveket is.

A westerformcső vagy félmerev flexicső alumíniumból készül és mivel hajlékony ezért egy 1 méteres szál kihúzható 5 méterre – ez az elszámolási egység is. 1 szál/5m.

Lemezvastagság: 0,2mm.

Gyártása: DIN 24146 szabvány szerint



A sonodec cső hő és hangszigetelt duplafalú flexibilis cső. Kívül-belül kétrétegű alumíniumcső között található a szigetelőanyag. Felhasználhatósága: 1 szál – 10 méteres. Így az elszámolás is erre vonatkozik



Westerformcső (5m)	Sonoair cső (hő- és hangszigetelt) (10m)
NA	NA
80	80
100	100
125	125
150	150
160	160
200	200
250	250
315	315
355	355
400	400
450	450
500	500